MBS 33 ze złączem sanitarnym

Przetworniki ciśnienia typu MBS 33 ze złączem sanitarnym

- Stosowane w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i przy produkcji napojów
- Uszczelnienie sanitarne zgodne ze standardami przemysłowymi
- Umożliwiają łatwe czyszczenie instalacji (CIP)
- Brak martwej objętości
- IP 65 wtyk, IP 67 kabel
- Temperatura medium do 140 °C
- Sygnał wyjściowy 4 - 20 mA

Sanitarne przetworniki MBS 33 są przeznaczone do dokładnego pomiaru ciśnienia w procesach, w których wymagana jest czystość i higiena oraz tam gdzie medium jest agresywne, toksyczne, wywołujące korozję, niejednorodne, o wysokiej lepkości i o wysokiej temperaturze.

Więcej szczegółów w karcie katalogowej IK.20.T2.49

Zamawianie

Nr typu MBS 33

Typ przetwornika
MBS 33 1

Zakres pomiarowy
0 - 1 bar (0 - 100 kPa)[1] 01
0 - 1.6 bar (0 - 160 kPa)[1] 02
0 - 2.5 bar (0 - 250 kPa)[1] 03
0 - 4 bar (0 - 400 kPa)[1] 04
0 - 6 bar (0 - 600 kPa) 05
0 - 10 bar (0 - 1 MPa) 06
0- 16 bar (0 - 1.6 MPa) 07
0 - 25 bar (0 - 2.5 MPa) 08
Inne[2] 99

Ciśnienie odniesienia
Względne (nadciśnienie) 1
Absolutne 2

Sygnał wyjściowy
4 - 20 mA 1
Inny [2] 9

Połączenia elektryczne
Wtykowe (DIN 43650) 1
Przewód ekranowany 2 m 2
Inne [2] 9

Typ separatora
Typ membranowy ..... A
Typ bezpośredni ..... B
Inny [2] X

Typ złącza
A Złącze gwintowane DIN 11851
B Zacisk - ISO 2852
C Złącze gwintowane SMS 1145
D Złącze gwintowane IDF - ISO 2853
X Inne [2]

Nominalny wymiar przyłącza (DIN / ISO)
01 DN 25 (DIN) / 1" (25 mm) (ISO) [1]
02 DN 32 (DIN) / 1 1/4" (32 mm) (ISO) [1]
03 DN 40 (DIN) / 1 1/2" (38 mm) (ISO)
04 DN 50 (DIN) / 2" (51 mm) (ISO)
05 DN 65 (DIN) / 2 1/2" (63.5 mm) (ISO)
06 DN 80 (DIN) / 3" (76.1 mm) (ISO)
99 Inne [2]

Materiał membrany
1 Stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)
9 Inny [2]

Temperatura czynnika
1 -10 do 100 °C
2 -10 do 140 °C
9 Inna [2]

Czynnik wypełniający
1 Olej roślinny
9 Inny [2]

Certyfikat kontroli
1 Tak
2 Nie

[1] Na życzenie
[2] Należy podać wymagania
[3] Typy membranowe: gwint wewnętrzny
Typy bezpośrednie: gwint zewnętrzny

Zawory elektromagnetyczne 2-30 | Cewki do zaworów elektromagnetycznych 31-36 | Inne typy zaworów 37-44 | Presostaty 45-57 | Przetworniki ciśnienia 58-82 | Termostaty 83-90 | Czujniki temperatury 91-100