

ESA - Terminal ET - ET5200LX



Typ terminala	ET5200LX
Rodzaj	Graficzny 64k kolorów TFT
Matryca dotykowa	Analogowa
Podświetlenie	CCFL
Minimalna trwałość lampy (godz.)	20.000
Rozdzielczość wyświetlacza w pikselach (w calach)	640x480 (6,4")
Regulacja kontrastu	Nie wymagana
Zestaw znaków	Czcionki typu True-Type
Procesor	
CPU	Geode GX1 300 Mhz
Pamięć użytkownika	
Pamięć RAM	64MB
CMOS z podtrzymaniem baterijnym	128kB RAM
Pamięć Flash	W standardzie 32M, opcjonalnie do 1G
Interfejsy	
COM1	RS232
COM2	RS232
COM3	RS422/485
Port do programowania	RS232
Port USB	2
Port myszy PS/2	1
Port klawiatury PS/2	1
PC104 rozszerzenie	Opcjonalnie 1...2
Wbudowane We/Wy	Opcjonalnie 24
Sieć	
Zintegrowana	Ethernet 10/100 Mbit/s - RJ45
Opcjonalnie PC104	Ethernet, CAN i inne
Wymiary	
Zewnętrzne (SxWxG) (mm)	222x165x92
Otwór montażowy (SxWxG) (mm)	201x145
Dane techniczne	

Zasilanie	18...30 VDC / 15W
Stopień ochrony	IP 65 od czoła
Temperatura pracy	0...+50°C
Temperatura przechowywania	-20...+60°C
Wilgotność (bez kondensacji)	<85 %
Waga (kg)	2,3
Certyfikaty	CE